



TEKMA MEGA X 10W-40

Lubricante Technosynthese
SHPD. Motores Turbo y Atmosféricos

APLICACIONES

Lubricante con Bases Sintéticas "Long Drain" para todos los motores Diesel y Nafteros sobrealimentados (Turbo) o atmosféricos, europeos, norteamericanos o asiáticos, diseñados con tecnologías de bajas emisiones (Euro II, Euro III o Euro IV), equipados con sistemas EGR (Recirculación de gases de escape), SCR (Catalizador de reducción selectiva). Vehículos multivalvulares, DOHC o SOHC. Para flotas mixtas con vehículos antiguos o de última generación.

PRESTACIONES

NORMAS: ACEA **E7** (Reemplaza E5 y E3), **API CI-4 / CH-4, SL**

HOMOLOGACIONES: VOLVO, MAN-M-3275, MB-228.3
RVI RD / **RD-2** / RLD / **RLD-2**, SCANIA LDF-2, VOLVO VDS-3

Lubricante reforzado con Bases Sintéticas que mantienen sus prestaciones a elevadas temperaturas, Excelente fluidez en frío, así como una mayor duración del lubricante.

En el caso de motores Diesel su nivel API CI-4 asegura el correcto funcionamiento de las válvulas EGR.

- Propiedades detergentes y dispersantes evitan el engrosamiento del aceite y la obturación de filtros.
- Elevado Poder antidesgaste: protege contra el "pulido de camisa".
- Detergencia elevada: Mayor limpieza de aros = Mayor compresión.

El grado SAE 10w mejora la llegada del lubricante a los sitios críticos del motor, reduciendo el desgaste producido durante el arranque en frío.

Anticorrosión, Antiherrumbre, Antiespumante.

CONSEJOS DE USO

Recomendamos respetar escrupulosamente los períodos de cambio y los procedimientos de control (Km, horas de trabajo, computadora de a bordo, etc).

PROPERTIES

Grado de Viscosidad	SAE J300	10W-40
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.871
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	100.6 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	15.0 mm ² /s
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	156
Punto de inflamación	ASTM D92	230°C / 446°F
Punto de congelación	ASTM D97	-30°C / - 22°F
TBN	ASTM D2896	11.5 mg KOH/g

Formato de envasado: 60 Litros y 208 Litros.

Tecsyn S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha, sin previo aviso.
Tecsyn S.A. Av. Juan B. Justo 3588 Capital Federal.