



2000 MULTIGRADE 15W-40

Lubricante Multigrado para motores Gasolina o Diesel

APLICACIONES

Lubricante multigrado de uso específico en motores de 4 tiempos a gasolina diesel ligeros o GLP de turismos con o sin Turbocompresor.

Especialmente diseñado para su aplicación en vehículos asentados (> 30.000 Km.), con estilo de conducción normal, no deportiva.

Su formulación le hace recomendable para todo tipo de trabajos: urbano, carretera y autopista.

PRESTACIONES

NORMAS : **ACEA A2/B2**
API SL/CF

Responde a las exigencias de los principales constructores.

Su excelente protección antidesgaste proporciona una extensión de la vida útil del motor, principalmente por la reducción de la fricción interna así como del volumen de metales de desgaste en suspensión.

Disminuye la formación de depósitos tanto en las zonas calientes (calamina) como en las zonas frías, cárter y culata (lodos). Antiherrumbre, antiespuma, antioxidante, anticorrosivo.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Los períodos de cambio de aceite están indicados por el fabricante del vehículo. En su ausencia, recomendamos seguir las instrucciones del especialista o bien dirigirse al servicio de Asistencia Técnica de Motul. En caso de emergencia **Motul 2000 Multigrade 15W-40** puede ser mezclado con cualquier aceite ya sea mineral o sintético. Mantener alejado del contacto con la piel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADO SAE	SAE J 300	15W40
DENSIDAD A 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.883
VISCOSIDAD A 100°C (212°F)	ASTM D445	14.5 mm ² /s
VISCOSIDAD A 40°C (104°F)	ASTM D445	109 mm ² /s
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D2270	>130
PUNTO DE CONGELACION	ASTM D97	-24°C / -11°F
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D92	224°C / 435°F
VOLATILIDAD NOACK	NF T 60 161	10.2 % peso
TBN	ASTM D2896	9.3 mg KOH/g

ENVASES:

Consultar en www.motul-lubricantes.com para ver los envases disponibles para este producto en su país o región. Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de ofrecer a nuestros clientes lo último en el desarrollo tecnológico.

MOTUL SA. – 119 Bd Félix Faure – 93303 AUBERVILLIERS CEDEX – BP 94 – France

3874
ESP
02/05