



# Specific 506.01- 503.00 – 506.00 0W-30

**Lubricante para motores Volkswagen Diesel y Gasolina ligeros**  
**Homologado VW 506.01, 506.00 y 503.00**  
**100% Sintético – Base Ester**

## APLICACIONES

Lubricante únicamente desarrollado para los largos períodos de mantenimiento (WIV) de los motores gasolina y diesel VW. Audi, SEAT, y Skoda a partir de los modelos 2000.

Nota:

Para los motores con inyector-bomba VW, Audi, SEAT y Skoda Turbo Diesel utilizar Motul Specific 505.01 5W-40.

Para los motores Audi de gasolina de 210 y 225 CV (S3 y TT) utilizar Motul 8100 E-Tech 0W-40

## PRESTACIONES

**HOMOLOGACIONES :** [VW 506.01 / 506.00 / 503.00](#)

Las bases sintéticas y la aditivación antifricción específica permiten incrementar considerablemente la resistencia de la película de lubricación, disminuir la fricción entre los componentes móviles del motor, mantener una buena presión de aceite en el circuito, así como reducir las temperaturas de operación.

Motul Specific 503.00 – 506.00 aporta un poder lubricante elevado, reduciendo los coeficientes de fricción y soportando las altas temperaturas de los motores modernos. Es antioxidante, Anticorrosión y Antiespuma.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios de aceite: recomendamos seguir las instrucciones del constructor y según la severidad del servicio.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| <b>GRADO SAE</b>           | <b>SAE J 300</b> | <b>0W-30</b>            |
|----------------------------|------------------|-------------------------|
| DENSIDAD A 15°C (59°F)     | ASTM D1298       | 0.855                   |
| VISCOSIDAD A 100°C (212°F) | ASTM D445        | 9.7 mm <sup>2</sup> /s  |
| VISCOSIDAD A 40°C (104°F)  | ASTM D445        | 54.1 mm <sup>2</sup> /s |
| INDICE DE VISCOSIDAD       | ASTM D2270       | 166                     |
| PUNTO DE CONGELACION       | ASTM D97         | <-45°C / <-49°F         |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN       | ASTM D92         | 218°C / 424°F           |
| TBN                        | ASTM D2896       | 10.3 mg KOH/g           |

## ENVASES:

Consultar en [www.motul-lubricantes.com](http://www.motul-lubricantes.com) para ver los envases disponibles para este producto en su país o región. Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de ofrecer a nuestros clientes lo último en el desarrollo tecnológico.

MOTUL SA. – 119 Bd Félix Faure – 93303 AUBERVILLIERS CEDEX – BP 94 – France

8242  
ESP  
03/04