



OUTBOARD TECH 2T

Lubricante Motores 2T náuticos.
NMMA TC-W3®. Technosynthese®.

APLICACIONES

Aceite lubricante recomendado para todos los motores 2T náutico fueraborda, tanto con sistema de engrase automático como por mezcla manual, también para motores de inyección directa de 2T: EVINRUDE, JOHNSON, MARINER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA,....., así como para todos los motores 2T con Jet de motos acuáticas: KAWASAKI JET SKI, YAMAHA.... Puede ser utilizado con todos los tipos de gasolinas comerciales (standard, s/plomo,...).

PRESTACIONES

HOMOLOGACIONES **NMMA TC-W3® RL93938K**

NORMAS TC-W, TC-WII / API TSC 4

Supera el actual (TC-W3) nivel de servicio de la Asociación de constructores de motores marinos (NMMA) donde se agrupan los más importante fabricantes de fueraborda y Jet ski.

Su formulación reforzada con bases de Technosynthese® ha permitido proteger notablemente el motor y alargar la vida de este. Formulado para todos los sistemas de inyección.

Mezcla rápida y homogéneamente manteniéndose estable en el tiempo, con todo tipo de gasolinas comerciales.

Incorpora un paquete de aditivos que reduce la formación de depósitos manteniendo limpios los órganos vitales del motor (segmentos, pistón, válvulas de laminas, bujías.).

De color azul para detectar la gasolina mas fácilmente.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Dosificación recomendada para sistema de engrase manual: entre 1% y 2% (100:1 - 50:1) según preconización del constructor y/o tipo de uso del motor.

En períodos largos de invernaje sobre el agua, es aconsejable vaciar tanto el depósito de aceite como el de gasolina, para evitar el contacto con agua de condensación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colorea la mezcla		Azul
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.867
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	52.2 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	8.7 mm ² /s
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	144
Punto de inflamación	ASTM D92	82°C / 179°F
Punto de congelación	ASTM D97	-42°C / -43°F

FORMATO

Envases: 20 x 1L, 12 x 2L, 4 x 5L, 20L, 208 L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo motul@motul.es

OUT 2T
12/07