



800 2T Factory Line ROAD RACING

El Lubricante del Campeonato Mundial de los 500cc

**Lubricante de Pre-Mezcla Para Motores de 2 Tiempos de Alta Competición.
100% Sintético – Double Ester**

APLICACIONES

Fórmula desarrollada para los equipos de competición en los Grand Prix de Velocidad. Utilizable tanto con los combustibles convencionales como con los de competición de octanaje hasta 124 Octanos.

Para todos los motores 2T de competición que deben soportar, de forma continua elevadas revoluciones, así como cargas severas.

Para Motocross utilizar **MOTUL 800 2T OFF ROAD**.

Para motores que incorporen sistema de lubricación por inyector (mezclado del aceite automático por bomba) utilizar **MOTUL 600 2T**.

PRESTACIONES

ESPECIFICACIONES:

API TC

MOTUL 800 2T Factory Line Road Racing es el lubricante utilizado por las escuderías mas importantes en el Campeonato Mundial de los 500cc.

Fórmula mejorada y reforzada con la utilización de dos tipos de Esteres que actúan en condiciones distintas, en salida de curvas o a final de rectas. Asimismo, consigue mantener una excelente lubricación en condiciones de lluvia.

Altísimo poder lubricante el cual disminuye grandemente la fricción y el desgaste del motor.

Especialmente desarrollado para mantener una óptima y constante lubricación en todos los elementos del motor y las válvulas de escape.

Elimina el engomado de los segmentos (anillos del pistón) y las válvulas de escape.

Colorea en anaranjado lo que permite detectar fácilmente cuando un combustible ya ha sido mezclado con aceite.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Ajustar la dosificación según instrucciones del constructor.

Dosificación de referencia: Gran Premio Velocidad 3% a 4%. (de 33:1 a 25:1)

Para condiciones menos difíciles disminuir la dosis en 0,5%.

Corregir dependiendo del tipo de manejo.

MEZCLA DIRECTA (PRE-MEZCLA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lubricante 100% sintético Double Ester.

COLOR

DENSIDAD A 20°C (68°F)

VISCOSIDAD A 100°C (212°F)

VISCOSIDAD A 40°C (104°F)

INDICE DE VISCOSIDAD

PUNTO DE INFLAMACIÓN

VISUAL

ASTM D1298

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D92

ANARANJADO

0.927

19.2 mm²/s

157.4 mm²/s

140

274°C / 525°F

ENVASES:

Consultar en www.motul-lubricantes.com para ver los envases disponibles para este producto en su país o región.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de ofrecer a nuestros clientes lo último en el desarrollo tecnológico.

MOTUL SA. – 119 Bd Félix Faure – 93303 AUBERVILLIERS CEDEX – BP 94 – France

8372
(ES)
11/05